

ASSA ABLOY PULSE

Programovací zařízení PPD200 a PPD201

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Samo-napájecí zamykací systém

Experience a safer
and more open world

Popis produktu

Připojením programovacího zařízení PULSE do smartphone je nejjednodušší a nejvíce flexibilní cesta ke správě zámků v zamykacím systému PULSE.








Používání mobilní aplikace ASSA ABLOY Device Configurator můžete konfigurovat zámků ve Vašem systému, aktualizovat je vyčítat diagnostiku.

Mobilní aplikace obsahuje software pro správu Incedo™ Business Cloud přes zabezpečené SEOS® spojení.

Programovací zařízení je napájeno přes smartphone, takže nevyžaduje baterie. Je navrženo tak, aby vydrželo drsné povětrnostní podmínky a robustní použití.



Technická data

	Provozní teplota	-30 °C až +60°C, IP53
	Kabel	1 metr
	Připojení	Micro USB a USB C dostupné
	Zabezpečení	SEOS®
	Materiál	Polyamidový plast PA66-GF50 černý
	Váha	0,1kg
	Administrace	ASSA ABLOY Mobilní aplikace

Přehled funkcí

- Zařízení pro snadné programování ASSA ABLOY PULSE systému zámků
- Provoz zabezpečen SEOS®
- Zařízení pro stahování údržby a diagnostických dat z PULSE komponentů
- Aktualizace časové známky PULSE zámků
- Aktualizace přístupových práv do PULSE zámků
- Aktualizace blokad do PULSE zámků
- Plug and play instalace, včetně aplikace
- Aplikace pro mobilní telefony vyžaduje internet
- Bez bateriové

Certifikace

Standardy	Test
· EN 60068-2-29, Eb	Vliv na prostředí
· EN 60068-2-6, Fc	Požadavky na vibrace
· EN 60529	Voděodolnost elektronických klíčů
· EN 60068-2-2, Bb,	Vlivy prostředí – teplotní zatížení
· EN 60068-2-30, Db	Vlhkost, změny teplot
· EN 60068-2-1, Ab	Zkoušky na chlad
EMC-directive, 2004/108/ EY:2007:	
· EN 55032	Odolnost
· EN 55034	Emise
· EN 61000-4-2	Elektrostatické výboje (ESD)

