

2N ACCESS UNIT M

CHYTRÉ ČTEČKY V ÚZKÉM PROVEDENÍ

2N Access Unit M je ideální čtečkou do kanceláří. Zahrnuje v sobě i řídicí kontrolér a k zapojení i napájení stačí jeden UTP kabel. Díky kompaktnímu designu čtečku bez problémů nainstalujete na zárubně dveří. Vyberte si z několika variant – RFID, RFID kombinovaná s mobilním přístupem přes Bluetooth, nebo RFID s klávesnicí. Ta je perfektní do projektů s požadavkem na dvojitou autentizaci.



- Úzký design
- Nejrychlejší přístup mobilem
- Kontrolér a čtečka v jednom
- Perfektní do kanceláří i ven
- Rychlá instalace
- Šifrovaná obousměrná komunikace


VARIANTY



**2N® ACCESS UNIT M RFID
13.56 MHZ, NFC
916112**



**2N® ACCESS UNIT M RFID
MULTIFREQUENCY, NFC
916114**



**2N® ACCESS UNIT M
BLUETOOTH & RFID, NFC
916115**



**2N® ACCESS UNIT M TOUCH
KEYPAD & RFID, NFC
916116**

ROZHRANÍ

Zdroj napájení	PoE a/nebo 12 V/1 A DC
PoE	802.3af (třída 0-12.95W)
LAN	10/100BASE-TX s Auto-MDIX RJ-45 female (pigtail)
Doporučovaná kabeláž	Cat-5e nebo lepší
Aktivní výstup spínače	8 až 12V DC/max 600 mA
Pasivní spínač	NO/NC přepínací kontakty, až 30 V/1 A AC/DC
Vstupy	2 vstupy v pasivním/aktivním režimu (-30 V až +30 V DC) OFF = otevřeno nebo $U_{in} > 1.5 V$ ON = krátké spojení nebo $U_{in} < 1.5 V$
Ochranný spínač	automaticky součástí jednotky 2N Access Unit M
Audio	bzučák, 1 W/8ohm
Podporované protokoly	DHCP opt. 66, SMTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Syslog

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Kryt	tvrzené sklo s odolným plastem
Provozní teplota	-40°C až +60°C
Skladovací teplota	-40°C až +70°C
Provozní relativní vlhkost	10%-95% (nekondensující)
Rozměry povrchu pro montáž	50 (Š) x 133 (V) x 27 (H) mm
Váha	max 0.5 kg
Úroveň krytí	IP55 a IK07

BLUETOOTH

Verze	kompatibilní s Bluetooth 5.0 LE
Dosah	nastavitelný (krátký - typicky až 3m*; dlouhý - typicky až 10m*)
Zabezpečení	šifrování RSA-1024 a AES-128
RX citlivost	až 94.8 dBm

PODPORA MOBILNÍCH APLIKACÍ

Android 6.0 a vyšší, iOS 12.0 a vyšší

ČTEČKA RFID KARET

Podporované frekvence	varianta 13.56 MHz varianta 125 kHz a 13.56 MHz
125kHz	EM4100, EM4102
13.56MHz	ISO14443A, ISO14443B, podpora NFC čte UID (CSN)

DOTYKOVÁ KLÁVESNICE

Technologie	kapacitivní dotyková technologie vysoká citlivost dotykové vrstvy (0.1pF)
Spolehlivost	pravidelná automatická kalibrace (SmartSense) nedetekuje falešné dotyky při zvlhčeném povrchu
Signalizace	nastavitelná intenzita podsvícení indikování s použitím vícebarevných LED světel akustická odezva na každý dotyk klávesnice

*vzdálenosti by měly sloužit pouze jako orientační a mohou se lišit v závislosti na modelu telefonu a prostředí instalace.