



CamiBox-CPS-B-12-080

napájení zařízení z pouličního osvětlení

Objednací kód: 0110406364 Záruka: 2 roky

> Popis

Systém trvalého napájení jednotek CAMIBOX, kamer, čidel a dalších elektronických prvků v místech, kde je dostupné pouze přerušované elektrické napájení (verze CPS-B), nebo do míst kde není dostupné žádné napájení (verze CPS-S).

Pokud do zařízení nejsou připojovány IP prvky (např. IP kamery), ale kamery analogové, tak převodníky z analogového signálu na IP data pro přenos CAMIBOX je možné pohodlně umístit do připraveného prostoru uvnitř zařízení. Není tedy nutné pro takové prvky používat další ochranné skříně.

Uvnitř zařízení jsou také k dispozici ovládací prvky a informační LCD panely pro přehled o stavu nabíjení / vybíjení. Zařízení jí dostatečně chráněno proti vandalům, jelikož dveře od zařízení jsou bezpečně zamykatelné pomocí FAB a originálního klíče.

Napájení bezdrátového přenosu CAMIBOX zajišťuje PoE napájení, které je vyvedeno na každý Ethernetový vstup/výstup na zařízení. Toto napájení po Ethernetu je možné využít i pro další připojená zařízení. Pokud zařízení neumožňuje takový způsob napájení, je možné napájecí napětí vyvést připravenými průchodkami z vnitřní části skříně, kde je pro tento účel připravena konektor.

Zařízení je bezobslužné, jelikož baterie použité v zařízení mají životnost více jak 7 let (2-8 tisíc cyklů nabití/vybití), není tedy

nutná jejich údržba nebo výměna.

Camibox-CPS-B

Je verze určená pro umístění na stožár pouličního osvětlení.

V noční době, kdy lampa svítí, tedy kdy je ve sloupu dostupné napětí, je CPS dobíjena do plné kapacity. V denní době, kdy je do lampy přerušeno napájení, jsou zařízení, která jsou připojena na CPS napájena z baterií, umístěných v CPS.

Zařízení má tvar kovové, zamykatelné skříně.

Přívod napájení je uskutečněn pomocí kabelu, který je součástí dodávky a který se tělem lampy přivede do dolní části, kde se připojí na svorkovnici.

Zařízení je upevněno k ocelové konstrukci, která slouží k upevnění na sloup, ale zároveň konstrukce poskytuje pozice pro upevnění kamer.

Kamery je možné na konstrukci pohodlně instalovat a připojit před zdvižením na sloup. Instalaci celého kompletu usnadňuje montážní oko, v horní části konstrukce.

> Technické parametry

Parametr	Hodnota
Hmotnost	2,1 kg

> Prodejce

ABBAS a.s.

Edisonova 5, 61200 Brno

Tel: +420 541 240 956, Fax: +420 541 240 955

abbas@abbas.cz

www.abbas.cz

