

DS-7216HVI-SH

Ekonomický DVR s kompresí H.264
s 16-ti kamerovými vstupy



H.264 komprese videa
Záznam až do 4 CIF rozlišení
VGA výstup až 1920 × 1080p rozlišení
Podpora Dual-streamu
4/8/16-kanálů synchronní přehrávání
1 SATA rozhraní s podporou až 4 TB kapacity

**Akční nabídka - 2 706,- Kč
bez DPH**

Nabídka platí do vyprodání zásob

Technické parametry :

Parametry :

Video / Audio vstup	Komprese videa: H.264 Video vstup: 16 kanálů Audio vstup: 1 kanál
Video / audio výstup	VGA výstup: 1-výstup, rozlišení: 1920 × 1080P/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI výstup: 1-výstup, rozlišení: 1920 × 1080p / 60 Hz, 1920 × 1080p / 50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768/60 Hz CVBS výstup: 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Rozlišení: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 Audio vstup: 1-kanál Rozlišení záznamu:: 4CIF/2CIF/CIF/QCIF Režim 1: 4CIF / 2CIF @ 6 fps nebo CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Režim 2: Kanál 1: 4CIF / 2CIF / CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N), Kanál 2 ~ 16: CIF / QCIF @ 25 fps (P) / 30 fps (N) Synchronní přehrávání: 4/8/16-kanálů
Hard Disk	Typ rozhraní: 1 SATA rozhraní Kapacita: Až 4 TB kapacity USB rozhraní: 2 porty USB 2.0 rozhraní Sériové rozhraní: 1 rozhraní RS-485 (Vyhrazeno)

Sít :

Ethernet **Sít'ové rozhraní:** 1 RJ45 10M/100M adaptivní rozhraní Ethernet

Systém :

Napájení: 12 VDC
Spotřeba: ≤ 15 W (bez pevného disku)
Pracovní teplota: -10 ° C až +55 ° C
Pracovní vlhkost: 10% ~ 90%
Skříň: 19-palců rack-mounted 1U chassis
Rozměry: 315 × 230 × 45 mm (Š × H × V)