



## Versatile H.264 IP Camera V5 series

### IP kamera s IR přísvitem - 30m

		V5	
Kamera		Full HD/Full HD Real-time	
Snímací prvek		1/2.5" Progressive CMOS	1/2.7" Progressive CMOS
Počet bodů		1920(H) x 1080(V)	
Minimální osvětlení		0.2Lux Barva, 0.02Lux B/W: 0 lux (IR LED on)	
Uzávěrka		1- 1/10000 sec.	
Vyvážení bílé		Manual / AWB / ATW	
Objektiv			
Typ objektivu	Varifokální / Motorický	F 1.4 / f = 3.3 - 12 mm	
		F1.2 / f = 2.7 - 9 mm	
	Pevný	F 1.5 / f = 4 mm	
Nastavení			
Video komprese		H.264/MJPEG	
Video Streaming		Současně	H.264 + MJPEG H.264 + H.264
Rozlišení	H.264	Full HD 1080p/SXGA/HD 720p/D1/VGA/CIF/QVGA	
	MJPEG	Full HD 1080p/SXGA/HD 720p/D1/VGA/CIF/QVGA	
Počet snímků/s		Full HD: 15 fps Full HD Real-time: 25/30 fps	
Nastavení obrazu	Jas	Manual	
	Expozice	Auto/Manual	
	Ostrost	Manual	
	Kontrast	Manual	
	Vyvážení bílé	Auto/Manual	
	Sytost	Manual	
	Odstín	Manual	
	Digitální zoom	Podpora	
	Detekce pohybu	On/Off	
	Privátní zóny	Podpora	
	Typy privátních zón	Transparent, Barva	
ICR*	Auto/On/Off		
Poplach tamper	On/Off		
Audio	Dvojcestné	Line out, Line in/mic in	
	Komprese	G.711/G.726	
Alarm	Vstup	5V 10kΩ pull up	
	Výstup	Photo Relay Output 300VDC/AC	
Potvrzení události		HTTP, FTP, SMTP	
Menu		English, French, German, Italian, Korean, Simplified Chinese, Russian	
Síť			
Rozhraní		10/100Mbps Ethernet (RJ-45)	
Protokol		IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, QoS, ONVIF	
Uživatelské přístupy		Uživatel a Administrátor	
Zabezpečení		HTTPS, IP Filter, IEEE 802.1X	
Internetový prohlížeč		Internet Explorer (6.0+), Chrome, Firefox, Safari	
Počet uživatelských účtů		20	
Rozšířené info			
Vestavěné IR	Použitelný dosvit	až 30m	
	Vlnová délka	850nm	
	Počet LED	23	
Konektory	Napájení	3-pin konektor	
	Ethernet	RJ-45	
	Micro SD	podpora SDHC	
	Audio Výstup	Stereo phone jack 3.5 mm	
	Mic/Linkový vstup	Stereo phone jack 3.5 mm	
	Alarm I/O	4-pin alarm drátové	
LED Indikace		Power, Link, ACT	
Obecné vlastnosti			
Provozní teplota		-10°C - 50°C (14° - 122° F)	
		Relativní vlhkost: 10% - 90%, bez kondenzace	
Napájení		DC12V/PoE/AC24V	
Spotřeba		System: 5.5W (s IR : +3.4W, s motorickým objektivem: +3.6W)	
Krytí		IP66	
Certifikáty		CE, FCC, RoHS Compliant	
Rozměry		84 x 180 mm	
		se sluneční clonou: 84 x 193 mm	
Váha		0.94 kg (2.07 lbs)	

ALARM ABSOLON spol. s r. o. , Březinova 9, 186 00 Praha 8, IČ: 44796391 DIČ: CZ44796391

tel: 224 816 766  
tel: 224 816 026  
mobil: 604 233 133  
fax: 224 814 028  
absolon@absolon.cz  
www.absolon.cz

pobočka Plzeň  
Americká 34  
301 38 Plzeň  
tel/fax: 377 328 855  
mobil: 605 273 229  
plzen@absolon.cz

pobočka České Budějovice  
Skuherského 72  
370 01 České Budějovice  
mobil: 604 259 425  
tel: 386 356 734  
budejovice@absolon.cz

pobočka Ostrava  
Slévárenská 9  
709 00 Ostrava  
mobil: 602 786 655  
tel: 596 136 316  
ostrava@absolon.cz