


Haftmagnete



- **Feststellen von Brandschutztüren oder Rauchabschlüssen**
- **Große Typenvielfalt**
- **Robuste Ausführung**
- **Varianten mit oder ohne Unterbrechertaster erhältlich**
- **Lieferung inklusive Gegenstück**
- **Geprüft und zertifiziert gemäß CPD**



Haftmagnete ohne Unterbrechertaster

Die Türhaftmagnete dienen zum Feststellen von Brandschutztüren oder Rauchabschlüssen und bestehen aus einem Elektromagneten mit Grundplatte und Anschlussbox sowie einer Ankerplatte mit Kippgelenk als Gegenstück. Die Magnete sind für die Montage an der Wand vorgesehen.

Die Haftmagnete sind mit einer Haftkraft von 50kg oder 100kg erhältlich.



Technische Daten

Betriebsspannung	24VDC
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Zulassung	0407-CPD-056
Haftmagnet 1330	
Stromaufnahme	60mA
Haftkraft	ca. 500N (50kg)
Abmessungen B x H x T	Magnet: 95 x 70 x 39 (mm) Ankerplatte: 65 x 65 x 53 (mm)
Gewicht	Magnet: 375g Ankerplatte: 170g
Artikelnummer	261003
Bestellbezeichnung	Haftmagnet/Flansch/50 UTKFM05F(1330)

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.



0407-CPD-056



Haftmagnet 1340	
Stromaufnahme	100mA
Haftkraft	ca. 1000N (100kg)
Abmessungen B x H x T	Magnet: 95 x 70 x 43 (mm) Ankerplatte: 65 x 65 x 53 (mm)
Gewicht	Magnet: 585g Ankerplatte: 210g
Artikelnummer	261008
Bestellbezeichnung	Haftmagnet/Flansch/100 UTKFM10F(1340)

Haftmagnete mit Unterbrechertaster

Die Türhaftmagnete dienen zum Feststellen von Brandschutztüren oder Rauchabschlüssen. Der Haftmagnet UTKFB05(1350) mit 50kg Haftkraft besteht aus einem Elektromagneten in einem Aufputzgehäuse und einer Ankerplatte als Gegenstück. Der Haftmagnet UTKFM10(1360) mit 100kg Haftkraft besteht aus einem Elektromagneten mit Grundplatte und Anschlussbox sowie einer Ankerplatte mit Kippgelenk als Gegenstück.

Die Magnete sind für die Montage an der Wand vorgesehen. Für die manuelle Auslösung der Feststellrichtung ist ein Unterbrechertaster integriert.



Technische Daten

Betriebsspannung	24VDC
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Zulassung	0407-CPD-056

Haftmagnet 1350

Stromaufnahme	60mA
Haftkraft	ca. 500N (50kg)
Abmessungen B x H x T	Magnet: 90 x 90 x 36 (mm) Ankerplatte: 65 x 65 x 23 (mm)
Gewicht	Magnet: 380g Ankerplatte: 140g
Artikelnummer	261004
Bestellbezeichnung	Haftmagnet/AP-Gehäuse/50 UTKFB05(1350)

Haftmagnet 1360

Stromaufnahme	100mA
Haftkraft	ca. 1000N (100kg)
Abmessungen B x H x T	Magnet: 95 x 70 x 43 (mm) Ankerplatte: 65 x 65 x 53 (mm)
Gewicht	Magnet: 590g Ankerplatte: 210g
Artikelnummer	261009
Bestellbezeichnung	Haftmagnet/AP-Gehäuse/100 UTKFM10(1360)

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

Haftmagnete mit Ausleger

Die Türhaftmagnete dienen zum Feststellen von Brandschutztüren oder Rauchabschlüssen und bestehen aus einem Elektromagneten mit Grundplatte und Ausleger sowie einer Ankerplatte mit Kippgelenk als Gegenstück. Die Magnete sind für die Montage am Boden oder an der Decke geeignet. Für die Wandbefestigung kann der Magnetkopf um 90° gedreht fixiert werden. Für die manuelle Auslösung der Feststellrichtung ist ein Unterbrechertaster integriert.

Die Haftmagnete mit Ausleger sind mit einer Haftkraft von 50kg oder 100kg erhältlich.



Technische Daten

Betriebsspannung	24VDC
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Zulassung	0407-CPD-056
Haftmagnet 1370/15	
Stromaufnahme	60mA
Haftkraft	ca. 500N (50kg)
Abmessungen B x H x T	Magnet: 90 x 143 x 100 (mm) Ankerplatte: 65 x 65 x 53 (mm)
Gewicht	Magnet: 950g Ankerplatte: 170g
Artikelnummer	261005
Bestellbezeichnung	Haftmagnet/Ausleger 150mm/50 UTKFZ05C(1370/15)
Haftmagnet 1370/30	
Stromaufnahme	60mA
Haftkraft	ca. 500N (50kg)
Abmessungen B x H x T	Magnet: 90 x 292 x 100 (mm) Ankerplatte: 65 x 65 x 53 (mm)
Gewicht	Magnet: 1,3kg Ankerplatte: 170g
Artikelnummer	261006
Bestellbezeichnung	Haftmagnet/Ausleger 300mm/50 UTKFZ05L(1370/30)
Haftmagnet 1380/15	
Stromaufnahme	100mA
Haftkraft	ca. 1000N (100kg)
Abmessungen B x H x T	Magnet: 90 x 147 x 105 (mm) Ankerplatte: 65 x 65 x 53 (mm)
Gewicht	Magnet: 1,2kg Ankerplatte: 210g
Artikelnummer	261010
Bestellbezeichnung	Haftmagnet/Ausleger 150mm/100 UTKFZ10C(1380/15)

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

LST

Haftmagnet 1380/30

Stromaufnahme	100mA
Haftkraft	ca. 1000N (100kg)
Abmessungen B x H x T	Magnet: 90 x 292 x 105 (mm) Ankerplatte: 65 x 65 x 53 (mm)
Gewicht	Magnet: 1,5kg Ankerplatte: 210g
Artikelnummer	261011
Bestellbezeichnung	Haftmagnet/Ausleger 300mm/100 UTKFZ10L(1380/30)

Flächenhaftmagnet

Der Flächenhaftmagnet hat eine sehr hohe Haftkraft und dient zur Verriegelung von Türen – beispielsweise für Notausgänge – im normalen Betrieb.

Der Flächenhaftmagnet ist für die Aufputzmontage in trockenen Räumen geeignet und wird mit Gegenplatte und Montagezubehör geliefert.



Technische Daten

Betriebsspannung	12/24VDC
Stromaufnahme bei 12V	500mA
Stromaufnahme bei 24V	250mA
Haftkraft	ca. 3000N (300kg)
Arbeitstemperatur	-20°C bis +60°C
Abmessungen B x H x T	Magnet: 268 x 48 x 25 (mm)
Gewicht	2kg
Artikelnummer	261019
Bestellbezeichnung	Flächenhaftmagnet/AP/275 UTKEM30S1(1388)

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.