

4G kamera se solárním panelem

Nízký energetický odběr – 4G modul, přizpůsobený firmware, maximální odběr do 4W

<i>Funkce</i>	<i>Režim plného odběru</i>	<i>Režim nízkého odběru</i>
Kódování	2MP, 25fps, 4096bps	2MP, 12,5fps, 1024bps
IR přísvit	Až 100%, dle potřeby	Až 50%, dle potřeby
4G	Vždy dostupné	Režim spánku po určité době bez akce, poté je potřeba probudit
Chytrá událost	Detekce pohybu a 7 dalších chytrých funkcí*	Nedostupné (na detekci pohybu se pracuje)
Životnost baterie** (bez nabíjení)	4.5 dní	7 dní

*Detekce překročení čáry, detekce narušení, detekce vstupu do střežené oblasti, detekce opuštění střežené oblasti, detekce nehlídaného nevyžádaného objektu (např. opuštěný batoh), detekce odcizení objektu ze zastřežené oblasti, detekce změny scény

****Životnost baterie je vypočítána z průměrné spotřeby za 24 hodin (1.76W).**

<i>Funkce</i>	<i>Spánek při slabé baterii</i>	<i>Plánovaný spánek</i>
Podmínky	Pokud je stav baterie nižší než přednastavená hodnota (5-50%)	Během přednastaveném časovém úseku
Automatické probuzení	Ne	Ano
Záznam času	Ne	Ano
Manuální probuzení	Hik-Central Professional, Hik-Connect	Hik-Central Professional, Hik-Connect
Nahrávání	Ne	Ne
4G data	Udržuje online stav	Udržuje online stav

- Spotřeba za jednu noc: cca 15%.
- Čas nabíjení: 3-4 hodiny při plném slunečním svitu.
- Bezdrátový přenos dat po 4G síti.

<i>Země</i>	<i>Poskytovatel</i>	<i>APN</i>	<i>Uživatelské jméno</i>	<i>Heslo</i>	<i>Vytáčení</i>	<i>Pin kód</i>
CZ	T-mobile	internet.t-mobile.cz	gprs	gprs	Ano	Ano
	Vodafone	internet	-	-	Ano	Ano
	O2	internet	-	-	Ano	Ano

- Odolný vůči vodě a prachu **krytí IP67**
- Odolný vůči větru až do stupně 12 – tajfun

Správa zařízení ve 4G síti - Mobilní monitorování přes HikConnect.
Centrální správa přes HikCentral.

Baterie se nabíjí z 0% na 100% 18 hodin při plném slunečním svitu!

Příklady různé datové spotřeby:

- HCP online, bez časosběru, živého přehrávání, plný výkon – 15MB/den
- HCP online, bez časosběru, živého přehrávání, nízký výkon – 1MB/den
- HCP online, plánovaný spánek, časosběr každých 30 minut, bez živého přehrávání – 50MB/den

(živé přehrávání, zpětné přehrávání, stahování - bitrate*60/8 (1 minuta))

	Série	Pokročilé	Standardní	Základní
-	Model	DS-2XS6A87G1-L/C32S80 	DS-2XS2T47G0-LDH/4G/C18S40 	DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05 
Parametry Modelů	Kamera Baterie Solární panel Pracovní teplota Základní režim	8 MP ColorVu 320 WH 80 W -20-55 °C Proaktivní režim	4 MP ColorVu 180 WH 40 W -20-55 °C Proaktivní režim	4 MP 40 WH 5 W 0-40 °C Pohotovostní režim
Životnost baterie během deštivých/oblačných dnů (25 °C)	Výkonnostní režim Proaktivní režim Pohotovostní režim	5 dní 7 dní 80 dní	2.5 dní 4.5 dní 24 dní	0.5 dne 0.75 dne 7 dní
Čas potřebný pro plné nabití baterie (25 °C)	Výkonnostní režim Proaktivní režim Pohotovostní režim	4 dny 2 dny 1.5 dne	3 dny 2.5 dne 1.5 dne	Nedisponuje režimem Nedisponuje režimem 4 dny

Výkonnostní režim: nepřerušené nahrávání, IR přísvit/bílé světlo naplno, 4G modul dostupný po celý den, zapnuté inteligentní funkce

Proaktivní režim: nepřerušené nahrávání, IR přísvit/bílé světlo na 30 % (cca 6 hodin), 4G modul dává pravidelné signály o stavu sítě do cloudu, PIR a detekce pohybu v provozu, 10 manuálních probuzení s možností náhledu po dobu 3 minut; 30 aktivovaných událostí

Pohotovostní režim: Nenahrává, IR přísvit/bílé světlo na 30 % (cca 6 hodin), 4G modul dává pravidelné signály o stavu sítě do cloudu, 10 manuálních probuzení s možností náhledu po dobu 3 minut; 30 aktivovaných událostí