

# HL ZT

## Tyč závitová

- Standardní povrchová úprava: galvanicky pozinkováno, GZ
- Volitelná povrchová úprava: nerez 304, I4 / 316, I6
- \*V případě volitelné povrchové úpravy napište do kódu za HL její zkratku, např. HL I4ZT-M6-1

- DIN 975



| Kód         | Závit | Délka (mm) | Hmotnost (kg/MJ) | MOQ | MJ |
|-------------|-------|------------|------------------|-----|----|
| HL ZT-M6-1  | M6    | 1000       | 0,134            | 1   | ks |
| HL ZT-M6-2  | M6    | 2000       | 0,268            | 1   | ks |
| HL ZT-M8-1  | M8    | 1000       | 0,259            | 1   | ks |
| HL ZT-M8-2  | M8    | 2000       | 0,518            | 1   | ks |
| HL ZT-M8-3  | M8    | 3000       | 0,844            | 1   | ks |
| HL ZT-M10-1 | M10   | 1000       | 0,477            | 1   | ks |
| HL ZT-M10-2 | M10   | 2000       | 0,861            | 1   | ks |
| HL ZT-M10-3 | M10   | 3000       | 1,323            | 1   | ks |
| HL ZT-M12-1 | M12   | 1000       | 0,638            | 1   | ks |
| HL ZT-M12-2 | M12   | 2000       | 1,273            | 1   | ks |