



NOVÝ!

Kompaktní víceúčelový výkonový zesilovač plug & play

- ✓ Vše v jednom – síťový výkonový zesilovač s digitálním zpracováním signálu
- ✓ Do sítě lze připojit až 254 zařízení s možností sdílení až 45 globálních zvukových signálů s vysokým rozlišením (48 kHz, 32 bit)
- ✓ Funkce interní komunikace mezi NETIO a mikrofony IP
- ✓ Uživatelsky přívětivý a intuitivní programovací software
- ✓ Navrženo za účelem dosažení vysoké energetické účinnosti
- ✓ Redundantní zdroj napájení s nabíječkou akumulátoru
- ✓ Plná integrace se softwarem pro správu



Kompaktní víceúčelový ZESILOVAČ PLUG & PLAY

NOVÝ!



NETIO (síťový výkonový zesilovač) je vysoce výkonný 100V výkonový zesilovač, s možností síťového propojení digitálního zvuku. NETIO může přijímat zvuk z jiných vzdálených zařízení NETIO prostřednictvím sítě LAN nebo lokálně prostřednictvím analogových zvukových vstupů. NETIO je 100V zesilovač třídy D s pokročilou, energeticky úspornou

konstrukcí a nabízí několik profesionálních funkcí, jako jsou eliminátor zpětné vazby, omezovač hlasitosti zvuku, zpožďovací linka až do 30 000 ms, vstupní a výstupní ekvalizér. Díky uživatelsky přívětivému a intuitivnímu softwaru TCP/IP pro PC je konfigurace samostatného zařízení NETIO nebo síťového systému jednoduchá a rychlá.



GUI umožňuje přímý přístup k:

- » *Stavy zón: chyba, blokováno nebo přehrávání včetně typu zdroje*
- » *Jednoduchá maticová aktivace výběrem zón/skupin a zvukových vstupů/zpráv*
- » *Podrobný registr chyb*
- » *Místní a globální přehled o impedancích reproduktorových vedení*
- » *Globální správa zvukových signálů prostřednictvím sítě*

Technická specifikace	NETIO
Počet reproduktorových vedení	8
Počet řídicích vstupů	7
Počet reléových výstupů	3
Počet zesilovačů / výkon	2 / 320 W
Redundantní zesilovač	Ano – 320 W
Počet současně přehrávaných zpráv	2
Celkové zvukové zatížení systému	400 W
Ochrana	Přehřátí, zkrat, přetížení, svod
Počet portů LAN	1× LAN/WAN pro konfiguraci prostřednictvím PC 2× LAN automatické nastavení 100/1000 Mb
Ovládání	4 programovatelná tlačítka a barevná dotyková obrazovka
Doplňkové funkce	
Počet zvukových vstupů	1 – stereo na mono
Počet zvukových výstupů	1 – výstup pro vedení mono
Zdroje napájení	24 Vss (maximálně 150 mA) a 48 Vss (maximálně 350 mA)
DSP	Vstupní ekvalizér, výstupní ekvalizér, eliminátor zpětné vazby a omezovač hlasitosti zvuku, zpoždění až 30 000 ms
Krytí	IP 30
Hmotnost	19 kg
Rozměry (Š × V × H)	439 mm × 176 mm × 354 mm
Povrchová úprava	Černá
Způsob montáže	Stojan 19" nebo na stůl

