

# Klíčový trezor (KTPO)

## SD950-1S1

- Bezpečné uložení až šesti objektových klíčů
- Připojení ke všem běžně dostupným ústředním požární signalizace
- Skříň z broušené nerezové oceli V2A
- Vhodné pro dva extra dlouhé klíče
- Dvoubarevný ukazatel stavu na knoflíku dveří
- LED osvětlení interiéru



### Popis

Klíčový trezor SD950-1S1 slouží k ukládání klíčů od objektů chráněných proti krádeži a kopírování, které v případě požáru umožňují hasičům rychlý a nenásilný přístup do budovy.

Klíčový trezor je z výroby připraven na jeden klíč od objektu. Díky promyšlené konstrukci osvětleného interiéru je možné již ve standardním provedení uložit dva extra dlouhé objektové klíče. Pomocí rozšiřující sady OSUE950-1 lze systém rozšířit tak, aby pojal až 6 objektových klíčů.

Nesprávné uložení objektových klíčů signalizuje integrovaný bzučák a dvoubarevný stavový displej, který je viditelný při otevřených vnějších dveřích.

Skříň s pevně svařeným rámem z 5 mm nerezové oceli nabízí nejen lepší manipulaci, ale také vizuálně atraktivní řešení.

#### Další funkce:

- Monitorování vnějších dveří pomocí ochrany proti odvrtání
- Použití různých vnitřních dveří se všemi možnými uzamykacími systémy
- Příprava instalace pomocí instalačního rámu je také možná s celoplošnou ochranou proti odvrtání
- Možnost instalace do nerezových sloupků SDS950-1 nebo SDSW950-1 nebo v krytu pro povrchovou montáž SDAG950-1

Vnější dveře mají integrovaný ukazatel stavu alarmu a odemknutí, který není viditelný, když se dveře nepoužívají.

Sériově dodávaný systém vytápění s regulací teploty zajišťuje, že vnější dveře lze bez překážek otevřít i při nízkých teplotách. Regulace teploty navíc snižuje kondenzaci vody v interiéru na minimum.

Elektrické vybavení klíčového trezoru je určeno pro provozní napětí 12 - 24 V DC. To znamená, že klíčový trezor SD950 lze připojit k ústředním požární signalizace jakéhokoli výrobce.



VdS

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

**MEP**

## Technické údaje

Provozní napětí	12/24VDC ±15%
Spotřeba proudu při 12/24 VDC	typ. 260mA
Vyhřívání vnějších dveří	24VAC/DC, 5VA
Třída prostředí	IV
Teplota prostředí	-25°C až +70°C
Krytí	IP56
Rozměry Š × V × H	280 × 264 × 145 (mm)
Hmotnost	11,3kg
Schválení	VdS G199055, ČSN 342710
Číslo produktu	265901
Typ produktu	Klíčový trezor SD950-1S1

## Rozšíření sledovaných objektových klíčů

Rozšiřovací sada OSUE950-1 se skládá z montážní konzoly, pomocné cylindrické vložky a kabelové plomby. Umožňuje rozšíření klíčového trezoru SD950-1 o další sledovaný objektový klíč. Tímto způsobem lze v klíčovém trezoru SD950-1 s příslušnou konzolou monitorovat až šest objektových klíčů.



## Technické údaje

Číslo produktu	265933
Typ produktu	Rozšíření sledovaných objektových klíčů OSUE950-1

Distribuce v ČR:

# ABSOLON a l a r m

*Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.*

# MEP