


Schlüsseldepotsäule

SDS950-1



- **Sabotagegeschützte Aufnahme des Schlüsseldepots SD950**
- **Ausführung für freistehende Montage**
- **Hohe mechanische Sicherheit durch Einsatz massiver Werkstoffe**
- **Umfangreiches Montage- und Systemzubehör**
- **Einbau eines optionalen Freischalt-elementes**
- **Ein-Mann-Montage**

Beschreibung

Die Schlüsseldepotsäule aus 3 mm Edelstahl dient zur Aufnahme eines Schlüsseldepots Serie SD950 sowie eines optionalen Freischalt-elementes, wenn der Einbau in der Gebäudefassade aus technischen oder baulichen Gründen nicht möglich oder gewünscht ist.

Die Schlüsseldepotsäule besteht aus dem Säulenkörper und der Front, die für eine einfache Montage abnehmbar ist. Aufgrund der durchdachten Konstruktion ist ein Wetterschutz bereits integriert, im Bedarfsfall kann auf dem Säulendach eine Blitzleuchte gemäß den Vorgaben der zuständigen Brand-schutzbehörde montiert werden.

Ein optimierter Materialeinsatz ermöglicht eine Gewichtersparnis und damit eine Ein-Mann-Montage mittels mitgelieferter Schwerlastanker auf einem bauseitigen Fundament.

weitere Leistungsmerkmale:

- VdS-zertifizierte Ausführung G122035
- vollständig aus V2A gefertigt, Oberfläche geschliffen
- schlankes optisch ansprechendes Design
- optimierter Materialeinsatz führt zu einer Gewichtersparnis und damit zu einer besseren Handhabung und leichter „Ein-Mann-Montage“
- ein Dachkontakt wird nicht mehr benötigt
- integrierter Wetterschutz
- optional mit vandalismusgeschütztem integriertem Blitz (Blitzdach)
- Ausführung als Wandsäule ebenfalls vom VdS geprüft und zugelassen

Technische Daten

Abmessungen B x H x T	330 x 1240 x 205 (mm)
Gewicht	36,9kg (ohne Einbauten und Dach)
Zulassung	VdS G122035
Artikelnummer	265921
Bestellbezeichnung	Schlüsseldepotsäule für SD950 SDS950-1



VdS

LST

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.