


Schlüsseldepotsäule

SDSW950-1



- **Sabotagegeschützte Aufnahme des Schlüsseldepots SD950**
- **Ausführung für Wandanbau**
- **Hohe mechanische Sicherheit durch Einsatz massiver Werkstoffe**
- **Umfangreiches Montage- und Systemzubehör**
- **Einbau eines optionalen Freischalt-elementes**
- **Ein-Mann-Montage**

Beschreibung

Die Schlüsseldepotsäule aus 3 mm Edelstahl dient zur Aufnahme eines Schlüsseldepots Serie SD950 sowie eines optionalen Freischalt-elementes, wenn der Einbau in der Gebäudefassade aus technischen oder baulichen Gründen nicht möglich oder gewünscht ist.

Diese Wandsäule kann direkt an der Fassade des Gebäudes befestigt werden mit dem Vorteil, dass kein Fundament benötigt wird. Für einen sauberen Wandanschluss, sowie als Montagehilfe (Bohrschablone), ist im Lieferumfang ein Wandadapter enthalten.

Die Front kann für eine einfache Montage abgenommen werden. Aufgrund der durchdachten Konstruktion ist ein Wetterschutz bereits integriert. Im Bedarfsfall kann auf dem Säulendach eine Blitzleuchte gemäß den Vorgaben der zuständigen Brandschutzbehörde montiert werden.

Weitere Leistungsmerkmale:

- VdS-zertifizierte Ausführung G122035
- vollständig aus V2A gefertigt, Oberfläche geschliffen
- schlankes optisch ansprechendes Design
- optimierter Materialeinsatz führt zu einer Gewichtsersparnis und damit zu einer besseren Handhabung und leichteren „Ein-Mann-Montage“
- ein Dachkontakt wird nicht mehr benötigt
- integrierter Wetterschutz
- optional mit vandalismusgeschütztem integriertem Blitz (Blitzdach)

Technische Daten

Abmessungen B x H x T	330 x 1240 x 205 (mm)
Gewicht	42,2kg (ohne Einbauten und Dach)
Zulassung	VdS G122035
Artikelnummer	265922
Bestellbezeichnung	Schlüsseldepotsäule für SD950 Wandmontage SDSW950-1



VdS

Mehr Erfahrung. Mit Sicherheit.

LST