



- FI700/RF/W2W**
rádiový přijímač na ADM linku
- vestavěný dvojitý izolátor
 - až 32 bezdrátových prvků
 - dosah prvků 200m ve volném prostoru
 - dosah k opakovači 600m ve vol. prostoru
 - při použití opakovačů FI700/RF/WE dosah přes 3km ve volném prostoru
 - frekvence 868 MHz
 - napájení z kruhové linky
 - IP51
 - rozměry: 120 x 160 x 50 mm (bez antén)



- FI700/RF/WE**
rádiový opakovač pro přijímače FI700/RF/W2W a FI700/RF/CWE
- až 32 bezdrátových prvků
 - dosah prvků 200m ve volném prostoru
 - dosah k opakovači nebo přijímači 600m ve volném prostoru
 - frekvence 868 MHz
 - napájení 9-29 VDC / 50mA
 - IP51
 - rozměry: 120 x 160 x 50 mm (bez antén)



- FI700/RF/O**
bezdrátový optický kouřový hlásič
- nastavitelná citlivost ve 3 úrovních
 - napájení: hlavní baterie CR123
 - záložní baterie CR2032
 - IP40
 - rozměry: 110 x 65 mm (s patičí)

- FI700/RF/OT**
bezdrátový opticko-teplotní hlásič
- nastavitelná citlivost ve 3 úrovních
 - třída A1R (58°C)
 - napájení: hlavní baterie CR123
 - záložní baterie CR2032
 - IP40
 - rozměry: 110 x 65 mm (s patičí)

- FI700/RF/T**
bezdrátový teplotní hlásič
- třída A1R (58°C)
 - napájení: hlavní baterie CR123
 - záložní baterie CR2032
 - IP40
 - rozměry: 110 x 65 mm (s patičí)



- FI700/RF/MCP**
bezdrátový plastový tlačítkový hlásič
- napájení: hlavní baterie CR123
 - záložní baterie CR2032
 - IP21
 - rozměry: 87 x 87 x 58 mm



- RF HFM/3/73/00**
bezdrátový kovový tlačítkový hlásič
- napájení: hlavní baterie CR123
 - záložní baterie CR2032
 - IP43
 - rozměry: 125 x 125 x 34 mm



- FI700/RF/WB/SOUW**
bezdrátová vícetónová adresná siréna
- integrovaná patice pro RF hlásiče
 - napájení: 2x baterie CR123
 - hlasitost 91dB / 1m
 - IP20
 - rozměry: 116 x 51 mm



- FI700/RF/WB/SOUW/STRC**
bezdrát. vícetón. adresná siréna a maják
- integrovaná patice pro RF hlásiče
 - napájení: 2x baterie CR123
 - integrovaný LED maják
 - hlasitost 92dB / 1m
 - IP20
 - rozměry: 142 x 66 mm



- FI700/RF/PA-2**
bezdrátová adresná indikace
- vysoce svítivá LED
 - napájení: hlavní baterie CR123
 - záložní baterie CR2032
 - IP42
 - rozměry: 80 x 80 x 32 mm



- FI700/RF/WM/SOUR**
bezdrátová vícetónová adresná siréna
- napájení: 2x baterie CR123
 - hlasitost 100dB / 1m
 - IP21
 - rozměry: 108 x 108 x 95 mm
 - Bílé provedení: FI700/RF/WM/SOUW



- FI700/RF/WM66/SOUR**
bezdrátová vícetónová adresná siréna
- napájení: 2x baterie CR123
 - hlasitost 100dB / 1m
 - IP66
 - rozměry: 110 x 110 x 105 mm



- FI700/RF/M11N**
bezdrátový monitorovací modul
- 1x monitorovaný vstup
 - napájení: hlavní baterie CR123
 - záložní baterie CR2032
 - IP65
 - rozměry: 135 x 95 x 57 mm



- FI700/RF/M1REL**
bezdrátový ovládací modul
- 1x výstup kontakty relé
 - napájení: 10-27 VDC / 50mA
 - IP65
 - rozměry: 135 x 95 x 57 mm



- FI700/RF/M1REL/BATT**
bezdrátový ovládací modul
- 1x výstup kontakty relé
 - napájení: 2x baterie CR123
 - IP65
 - rozměry: 135 x 95 x 57 mm

SYSTÉMY ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

alarm
ABSOLON

ADRESNÉ HLÁSIČE A MODULY ŘADY FI700/FI750



LST

WWW.ABSOLON.CZ

- PRAHA**
Březinova 9, 186 00, Praha 8
Tel.: +420 221 778 277/274/278
GSM: +420 604 233 133
Fax: +420 224 814 028
E-mail: objednavky@absolon.cz
- ČESKÉ BUDĚJOVICE**
Skuherského 72, 370 01, České Budějovice
Tel.: +420 386 356 734
GSM: +420 604 259 425
Fax: +420 386 352 591
E-mail: budejovice@absolon.cz
- OSTRAVA**
Slávěnská 9, 709 00, Ostrava
Tel.: +420 221 596 136 316
GSM: +420 602 786 655
Fax: +420 596 135 455
E-mail: ostrava@absolon.cz
- BRNO**
Nováčkova 53, 614 00, Brno
Tel.: +420 533 424 481
GSM: +420 607 044 126,
+420 727 959 524
E-mail: brno@absolon.cz
- PLZEŇ**
Americká 34, 301 01, Plzeň
Tel.: +420 377 226 750
GSM: +420 605 273 229
E-mail: plzen@absolon.cz
- LÁŽOVICE 52 (centrální sklad)**
Lážovice 52, 267 24, okr. Beroun
GSM: +420 725 975 196
GSM: +420 702 158 488
E-mail: lazovice@absolon.cz

Všecká využitá vyobrazení a fotografie jsou pouze ilustrativní a od skutečného provedení se mohou v detailech lišit. Vyhrazujeme si právo na změny vzhledu a technických parametrů bez předchozího upozornění. Tento katalog nenahrazuje technickou dokumentaci jednotlivých prvků. Tento katalog prezentuje pouze vybraný sortiment příslušenství. O kompletním sortimentu se informujte u Alarm Absolon.

WWW.ABSOLON.CZ

KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMY



BC600 **LST** BC216

AUTOMATICKÉ HLÁSIČE



- FI750/O**
optický kouřový hlásič
- vestavěný dvojité izolátor
- nastavitelná citlivost ve 4 úrovních
- IP40 (se silik. podložkou IP42)
- rozměry: 106 x 50 mm



- FI750/OT**
opticko - tepelní hlásič
- vestavěný dvojité izolátor
- nastavitelná citlivost optické části
- třída A1R (58°C)
- IP40 (se silik. podložkou IP42)
- rozměry: 106 x 50 mm



- FI750/T**
teplotní hlásič
- vestavěný dvojité izolátor
- třída A1R (58°C) nebo
- třída BS (78°C)
- IP40 (se silik. podložkou IP42)
- rozměry: 106 x 50 mm



Hlásiče mohou být dodány v různém dekorativním provedení

- ADM loop technologie - LST protokol
- až 240 adres na kruhové lince
- adresace prvků přípravkem FI750/PU
- možnost automatické adresace
- délka kruhu až 1400m s kabelem 0,8mm
- podpora bezdrátových prvků
- SW **Parsoft** pro nastavení parametrů adresných prvků přes ústřednu
- SW **WireEx** pro nastavení parametrů bezdrátových prvků

TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE



- FI700/MCP**
plastový tlačítkový hlásič
- vestavěný dvojité izolátor
- zapuštěná montáž nebo na povrch
- zamačkávací plastové skříčko
- IP21
- rozměry: 87 x 87 x 58 mm (na povrch)
- 87 x 87 x 23 mm (zapuštěný)



- FI700/MCP67**
plastový tlačítkový hlásič
- vestavěný dvojité izolátor
- zamačkávací plastové skříčko
- IP67
- pracovní teplota: -20°C až +65°C
- rozměry: 119 x 128 x 62 mm



- HFM/3/72/02**
kovový tlačítkový hlásič
- vestavěný dvojité izolátor
- snadno výměnné skříčko
- IP43 (IP54 se sadou HFM/HM-ZS-IP54)
- pracovní teplota: -20°C až +60°C
- rozměry: 125 x 125 x 34 mm



Tlačítkové hlásiče mohou být v různém barevném provedení

PŘÍSLUŠENSTVÍ HLÁSIČŮ



- FI750/B**
základní patice pro hlásiče FI750
- součástí patice je popisný štítek
- rozměry: 110 x 16 mm



- FI700/SM**
krabice pod patici FI750/B pro instalaci na povrch
- rozměry: 110 x 34 mm



- FI700/CA**
sada pro instalaci patice FI750/B s krabicí FI700/SM do vlhkého prostředí



- FI750/SA**
silikonová podložka pod patici FI750/B proti vlhkosti ze stropu



- PA58-3**
paralelní indikace pro hlásiče
- montáž na povrch
- odběr: 5mA
- rozměry: 80 x 80 x 27 mm



- MH750-1**
vyhříváná patice pro hlásiče FI750
- napájení: max. 48 V
- odběr: 12 W
- rozměry: 310 x 175 x 120 mm
- hmotnost: 1,3 kg



- FI750/DDH-2**
jednotka pro detekci kouře ve vzduchotechnice
- určeno pro hlásiče FI750/O
- proudění vzduchu 0,5 - 20 m/s
- krytí IP54
- rozměry: 279 x 165 x 83 mm
- Příslušenství:
FI750/DDH-2/TV-0,6 - trubka 0,6m
FI750/DDH-2/TV-1,5 - trubka 1,5m
FI750/DDH-2/TV-2,8 - trubka 2,8m

ADRESNÉ MODULY



- FI700/M1IN**
monitorovací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x monitorovaný vstup
- montáž do krabice FI700/MBx
- IP21
- rozměry: 87 x 87 x 32 mm



- FI700/M1OUT**
ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x monitorovaný výstup
- montáž do krabice FI700/MBx
- IP21
- rozměry: 87 x 87 x 32 mm



- FI700/M1REL**
ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x výstup kontakty relé
- montáž do krabice FI700/MBx
- IP21
- rozměry: 87 x 87 x 32 mm



- FI700/M1IN1OUT**
monitorovací / ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x monitorovaný vstup
- 1x monitorovaný výstup
- montáž do krabice FI700/MBx
- IP21
- rozměry: 87 x 87 x 32 mm



- FI700/M1IN1REL**
monitorovací / ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x monitorovaný vstup
- 1x výstup kontakty relé
- montáž do krabice FI700/MBx
- IP21
- rozměry: 87 x 87 x 32 mm



- FI700/MBD/KO**
montážní box pro moduly
- rozměry: 87 x 87 x 41 mm

- FI700/MB**
montážní box pro moduly
- rozměry: 87 x 87 x 30 mm

- FI700/MBD**
montážní box pro moduly
- rozměry: 87 x 87 x 52 mm



- FI700/MM1IN**
monitorovací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x monitorovaný vstup
- volná montáž do rozvaděče
- IP21
- rozměry: 75 x 52 x 30 mm



- FI700/MM1OUT**
ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x monitorovaný výstup
- volná montáž do rozvaděče
- IP21
- rozměry: 75 x 52 x 30 mm



- FI700/MM1REL**
ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x výstup kontakty relé
- volná montáž do rozvaděče
- IP21
- rozměry: 75 x 52 x 30 mm



- FI700/MM1IN1OUT**
monitorovací / ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x monitorovaný vstup
- 1x monitorovaný výstup
- volná montáž do rozvaděče
- IP21
- rozměry: 75 x 52 x 30 mm



- FI700/MM1IN1REL**
monitorovací / ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 1x monitorovaný vstup
- 1x výstup kontakty relé
- volná montáž do rozvaděče
- IP21
- rozměry: 75 x 52 x 30 mm



- FI700/PA**
adresná indikace
- vestavěný dvojité izolátor
- vysoce svítivá LED
- IP42
- rozměry: 80 x 80 x 27 mm



- FI700/M4IN4REL**
monitorovací / ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 4x monitorovaný vstup
- 4x výstup kontakty relé
- včetně instalační krabice
- IP65
- rozměry: 210 x 170 x 66 mm



- FI700/M4IN2OUT2REL**
monitorovací / ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 4x monitorovaný vstup
- 2x monitorovaný výstup
- 2x výstup kontakty relé
- včetně instalační krabice
- IP65
- rozměry: 210 x 170 x 66 mm



- FI700/M6IN2REL**
monitorovací / ovládací modul
- vestavěný dvojité izolátor
- 6x monitorovaný vstup
- 2x výstup kontakty relé
- včetně instalační krabice
- IP65
- rozměry: 210 x 170 x 66 mm



- FI700/M1CZ**
modul konvenční zóny
- vestavěný dvojité izolátor
- napájení z kruhové linky nebo z externího zdroje
- 1x vstup konvenční zóny
- výstup relé pro externí reset
- včetně instalační krabice
- IP54
- rozměry: 135 x 95 x 57 mm



- FI750/PU**
programovací jednotka hlásičů FI750 a modulů FI700. Umožňuje zobrazit a nastavit adresu a volitelné parametry jednotek.
- napájení 9V baterie
- rozměry: 210 x 115 x 68 mm

ADRESNÉ SIRÉNY A MAJÁKY



- CWS/SOUR**
konvenční vícetónová siréna
- prostor pro vestavbu adresného modulu FI750/M/SST
- synchronizace tónů sirén
- napájení 15-40VDC / 5mA
- hlasitost 100dB / 1m
- IP65
- rozměry: 130 x 90 mm
- Bílé provedení: CWS/SOUW



- CWS/SOUR/STRC**
konvenční vícetónová siréna a maják
- prostor pro vestavbu adresného modulu FI750/M/SST
- synchronizace tónů sirén
- napájení 15-40VDC / 17mA
- maják kategorie W-2,5-7
- hlasitost 100dB / 1m
- IP65
- rozměry: 130 x 92 mm
- Bílé provedení: CWS/SOUW/STRC



- FI750/M/SST**
adresný modul pro připojení sirén CWS/SOUx a CWS/SOUx/STRC
- vestavěný dvojité izolátor
- napájení z kruhové linky
- IP65 (instalován v siréně)
- rozměry: 82 x 53 x 25 mm



- FI750/WBRI/MT/SOUW**
vícetónová siréna
- integrovaná patice pro hlásiče FI750
- spouštění sirény z výstupu hlásiče (paralelní indikace)
- hlasitost 94dB / 1m
- IP21
- rozměry: 116 x 41 mm



- FI750/WB/MT/SOUW**
adresná vícetónová siréna
- vestavěný dvojité izolátor
- integrovaná patice pro hlásiče FI750
- napájení z kruhové linky
- hlasitost 93dB / 1m
- IP21
- rozměry: 116 x 50 mm



- FI750/COVER/R**
ochranný kryt na patice FI750
- pro patice FI750/B
- pro integrované patice se sirénami a majáky pro případ, že do patice není dlouhodobě osazen hlásič.



- FI750/WBRI/MT/SSTWC**
vícetónová siréna a maják
- integrovaná patice pro hlásiče FI750
- spouštění z výstupu hlásiče (paralelní indikace)
- hlasitost 96dB / 1m
- IP21
- rozměry: 142 x 56 mm



- FI750/WB/MT/SOUW/STRC**
adresná vícetónová siréna a maják
- vestavěný dvojité izolátor
- integrovaná patice pro hlásiče FI750
- napájení z kruhové linky
- hlasitost 93dB / 1m
- IP21
- rozměry: 142 x 56 mm



- FI750/COVER/W**
ochranný kryt na patice FI750
- pro patice FI750/B
- pro integrované patice se sirénami a majáky pro případ, že do patice není dlouhodobě osazen hlásič.